



Reifendruckregelsysteme



AIRBOOSTER®plus Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set für alle Traktoren

Vorteile des AIRBOOSTERS®plus

- **Sekundenschnelles Luftablassen im Feld für maximale Bodenschonung**
von 1,4 bar auf 0,8 bar:
Vorderrad 540/65 R 28: 30 Sekunden,
Hinterrad 650/65 R 38: 50 Sekunden
- **Freihändiges Aufpumpen für sichere, kraftstoffsparende und reifenschonende Straßenfahrt**
von 0,8 bar auf 1,4 bar:
Vorderrad 540/65 R 28: 40 Sekunden,
Hinterrad 650/65 R 38: 80 Sekunden
- 1,45 Euro/ha Ersparnis je Arbeitsgang
- bis zu 6% mehr Ertrag
- bis zu 20% mehr Zugkraft
- bis zu 20% weniger Reifenverschleiß
- bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch



AIRBOOSTER®plus Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set für alle Traktoren

Der AIRBOOSTER®plus ist ein transportables und äußerst robustes System zur schnellen Verstellung des Reifendrucks im Stand. Der Anwender kann mit Hilfe eines Handstücks (Manometer mit Kugelhahn und Anschlüssen) den Reifendruck in einem Reifen sehr schnell anpassen. Damit ist es das ideale Produkt für alle, die nur wenige Male am Tag Reifendrucke verändern bzw. kontrollieren müssen sowie für alle, die ohne größere Investitionen erst einmal die Vorteile des Fahrens mit angepassten Reifendrücken testen möchten.





Der PTG-Aufschraubnippel, wird einmalig auf das Reifenventil aufgeschraubt, der Ventileinsatz wird zuvor entfernt (größerer Luftdurchlaß).

Schnellentlüfter in Aktion: Druckkontrolle mit 1/10 bar Genauigkeit, Luftablassen in Sekundenschnelle!



Der Kupplungskopf für den Anhängerbremsanschluß ist ein TÜV-freier Luftabgriff zum ortsunabhängigen, schnellen Aufpumpen.



Der Füllschlauch wird in den Kupplungskopf eingesteckt, kann aber auch an jeden Werkstattkompressor angekuppelt werden.

Das fest montierte Druckbegrenzungsventil im Füllschlauch (siehe Pfeil) schützt Manometer und Reifen vor Überdrücken und ermöglicht ein freihändiges Aufpumpen mit kontinuierlicher Druckanzeige.

AIRBOOSTER®plus – Die Reifendruckregelanlage zum Sparpreis!

Lieferumfang:

- 4 PTG-Aufschraubnippel (zum Aufschrauben) mit Dichtsatz und Schutzkappen
- 1 Schnellentlüfter mit integriertem Manometer 0 – 4 bar und Füllanschluß
- 1 Reifenfüllschlauch mit integriertem Druckbegrenzungsventil und genormtem Steckanschluß
- 1 Anhängerbrems-Kupplungskopf, mit integrierter Druckluftkupplung
- 1 Tragekoffer mit Schaumstoff-Einlage
- 1 Montageanleitung für PTG-Schnellkuppler mit ausführlicher Bedienungsanleitung



Atzlinger GmbH
Steggraben 8 · A-4491 Niederneukirchen
Tel.: +43 - (0) 72 24 - 86 07 - 310 · Fax: +43 - (0) 720 - 50 59 - 260
office@atzlinger · www.atzlinger.at