

Die neue Modellreihe STEYR PLUS mit 80 - 120 PS

JEDER LANDWIRT VERDIENT EINEN **PLUS**



Worauf du dich verlassen kannst.

STEYR
TRAKTOREN

DER ULTIMATIVE **ALLESKÖNNER**

Ein ikonischer Produktname der Marke STEYR kehrt zurück und ist starkes Bindeglied zwischen unserer traditionsreichen Geschichte und einer großen Zukunft.

Das Ergebnis: STEYR PLUS

Der ultimative Alleskönner für moderne Gemischt- und Viehbetriebe. Ganz gleich, ob Arbeiten mit dem Frontlader oder mit Front- und Heckanbaugeräten, Transportfahrten oder Arbeiten an engen Stellen - der PLUS bietet ein Maximum an Leistung und Komfort. Der markante und dynamische Look ist Ausdruck eines modernen Designs, das ihm das Erscheinungsbild eines großen Hochleistungstraktors verleiht. Ein 3,6-l-Motor von FPT Industrial mit 80 bis 117 PS ermöglicht eine breite Auswahl an Modellen, passend für alle Anforderungen der Anwender.

» Er kann alles was du brauchst.




DIE UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG IST EIN **GROSSES PLUS**



Fronthydraulik elektrisch geregelt, wahlweise achsgeführt.



Beeindruckende Wendigkeit und Komfort dank optimierter Vorderachse & einstellbarer Wendeschaltung.



Maximale Flexibilität in Punkto Abmaße, Spur und Einsatzbereich dank Vorderachsen der Klasse 1.0 HD und 1.5 HD.



Passende Reifenkombination für jegliche Abmaße und Anwendungen.



Kraftstoffsparende 40 km/h ECO Höchstgeschwindigkeit mit dem S-Control 2 Getriebe.



Höheres zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 7.000 kg.



S-Control 2 - 24x24 zweifach Lastschaltgetriebe mit elektrohydraulischer Wendeschaltung.




Ergonomische Bedienung mit dem Multicontroller.



Gesteigerte Hubkraft von bis zu 5.000 kg dank leistungsstarker 80 l/min Pumpe.



S-Guide Lenkautomatik garantiert bis zu 1,5 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit und Jahr-zu-Jahr-Wiederholbarkeit.



Überragende Sicht durch das Freisicht-Dachfenster und den perfekt integrierten Auspuff



Perfekt abgestimmt auf STEYR S-Frontlader.



Neue gefederte Kabine.



Fronthydraulik, wahlweise mit nasser Frontzapfwelle.



S-Stop - Kuppeln mittels Bremspedal.



Mechanische Hubwerksregelung (MHR) oder Elektronische Hubwerksregelung (EHR).



Adaptive Lenkkontrolle - Einstellung der Übersetzung und somit der Anzahl der Lenkradumdrehungen von Anschlag bis Anschlag.



Das Lift-O-Matic-System ermöglicht ein schnelles Ausheben und Senken der Anbaugeräte.


WEITERE **PLUS** PUNKTE





Plus an Vielseitigkeit

Klasse 1.0 HD und 1.5 HD Vorderachsen passend für alle Anforderungen, Vorbereitung für STEYR S-Frontlader ab Werk, Bereifung bis Größe 540/65 R38 und das höhere zulässige Gesamtgewicht von bis zu 7.000 kg unterstreichen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser Baureihe.



Plus an Produktivität

Leistungsstarke und effiziente 3,6-l-Motoren von FPT mit 80 bis 117 PS, 80 l/min Arbeitshydraulik, bis zu 5.000 kg Hubkraft im Heck und das neue LED-Lichtpaket sorgen für die richtige Ausstattung, um den Arbeitsalltag bestmöglich zu gestalten.



Plus an Komfort

Neue Kabinenfederung für höchsten Fahrkomfort, neue übersichtliche Darstellung der Maschinenparameter und -einstellungen auf dem digitalen Armaturenbrett, Freisicht-Dachfenster, S-Stop und Lenkung mit variabler Übersetzung sorgen dafür, dass auch lange Arbeitstage so komfortabel wie möglich sind.



Plus an Präzision

Das S-Guide Lenksystem garantiert bis zu 1,5 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit und Jahr-zu-Jahr-Wiederholbarkeit. Mit einem 5-Jahres-Abonnement des S-Fleet-Telematiksystems können agronomische Entscheidungen direkt vor Ort getroffen werden, was die Produktivität und Effizienz erhöht.

MODELL	STEYR 4080 PLUS	STEYR 4090 PLUS	STEYR 4100 PLUS	STEYR 4110 PLUS	STEYR 4120 PLUS
MOTOR					
FPT F5 Common-Rail-Dieselmotor, Turbolader mit Intercooler / Compact Hi-eSCR2 System / Stufe V Zylinderanzahl / Hubraum [cm ³]	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600
Motorhöchstleistung ECE R120 ¹⁾ (kW/PS)	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100
Nennleistung ECE R120 ¹⁾ [kW/PS]	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100
Motordrehzahl bei max. Motorleistung [U/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900
Motornennndrehzahl [U/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900
Max. Drehmoment [Nm bei 1.300 U/min]	330	380	450	490	506
Drehmomentanstieg (%)	34,7	38,7	46,5	45,7	41,7
GETRIEBE					
S-Control 2 -24x24- zweifach Lastschaltgetriebe mit elektrohydraulischer Wendeschaltung, S-Stop , 40 km/h ECO					
HYDRAULIK					
Open-Center-Pumpe - bis zu 82 U/min Bis zu 3 mechanische Hecksteuergeräte mit Deluxe Kuppler, 2 mechanische Zwischenachssteuergeräte und Advanced Joystick					
ZAPFWELLE					
540 /540E / 1.000 U/min bei 1.938 / 1.535 /1.926 U/min Motordrehzahl					
HECKHUBWERK					
MHR Mechanische Hubwerks-Regelung oder EHR Elektronische Hubwerks-Regelung max. Hubkraft bis zu 5.000 kg,					
KONFIGURATION					
Schmalere Klasse 1.0 HD Vorderachse oder breitere 1.5HD Vorderachse Fronthydraulik und Frontzapfwelle, wahlweise auch elektrisch geregelt und achsgeführt STEYR S-Frontlader mit Schnellkuppler, Schwingungstilgung, 3. Funktion Mechanische Kabinenfederung Adaptive Lenkkontrolle S-Guide Spurführung und S-Fleet Telemetrielösungen ISOBUS in Front & Heck Bereifung bis max. 540/65 R38					

¹⁾ ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68EC

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lies vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeuge dich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Beachte die Hinweisschilder und nutze die Sicherheitseinrichtungen zu deiner persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren.



STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design und an der technischen Ausführung vorzunehmen, ohne dass STEYR dadurch in irgendeiner Weise verpflichtet ist, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen.

Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

TP01 / SM / 03.24 / Cod. n. 2350018D00
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN